



Bodentreppen
und Wandluken





LUX B1010



LUX A1120

Ein klassisches Symbol schwedischer Qualität

Dauerhaftigkeit von Form und Funktion! Mit diesem Ziel vor Augen entwickeln wir unsere Produkte. Unsere Fertigung ist vom Entwurf bis zur fertigen Konstruktion von Leitideen geprägt, die für jedes Einzelteil höchste Qualität gewährleisten. Dazu gehören stabile Konstruktionen aus widerstandsfähigem Material – ein echtes Gütesiegel schwedischer Fertigung! Seit fast 30 Jahren entwickeln wir Bodentreppen und Wandlaken für moderne Wohnhäuser und öffentliche Gebäude. Wir bieten individuelle, kundenspezifische Wahlmöglichkeiten, die zugleich hohe Anforderungen an Nutzen, Sicherheit und ästhetische Wirkung erfüllen. Wir sind seit langem ein international führendes Unternehmen der Branche. Unsere Produkte gehen in alle Welt. Auf den folgenden Seiten können Sie unser Sortiment genauer betrachten.



ISO 70

Für hohe Anforderungen

Bodentreppen und Wandluken von MidMade sind auf den Bedarf unserer Kunden zugeschnitten. Von klassischen, dreiteiligen Holzleitern mit Feuerschutz-Deckenluke bis zu Wandluken aus HIPS Kunststoff in weiß endbehandelt, für exklusive Wohnkultur.

Unser Angebot besteht insgesamt aus zwölf verschiedenen modellen Bodentreppen, vier Wandluken sowie einer Zubehörserie, die weitere Vorteile bietet. Zum Beispiel extrem niedrige U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient) für hohe Energiespar-Anforderungen, größere Sicherheit und flexible Anpassung an enge oder hohe Räume.

Unsere Werkstoffe sind hauptsächlich engringiges Fichtenholz, Aluminium und Kunststoff. Die Wandluken sind rechts-links verwendbar. Sie erfüllen die hohen skandinavischen und europäischen Normen für Brandschutz, Luftdichtheit und Energieeffizienz. Wir verwenden starke Dämmschichten aus Styropor oder Steinwolle. Dadurch eignen sich auch einfachere Produkte unseres Sortiments für hohe Anforderungen.

MidMade-Produkte bürgen für korrekte und langlebige Lösungen. Die qualitätsgesicherte Fertigung erfolgt in Timrå (Nordschweden) unter der Leitung erfahrener Konstrukteure. Sie ist ein Gütesiegel für Anspruchsvolle.



LUX PROFFS B5010/B5020

Produkt					Zubehör				
	Außenmaß Zarge (mm)	Dämmung	U-Wert*	Brandschutzklasse	Verlängerungsteil aus Holz	Abdeckleisten	Schutzgeländer D1003	Handlauf Universal	Oberluke für Passivhäuser
LEX 30****	540x1130 / 670x1130	30 mm Styropor	0,82	Nein	x		x	x	
LEX 70	540x1130 / 700x1130	70 mm Styropor	0,40	Nein	x		x		x
LEX 60 F30	580x1180 / 680x1180 / 680x1280	60 mm Steinwolle	1,00	F30	x		x	x	x
LEX 70 SAX	540x820 / 540x1130 / 700x1130	70 mm Styropor	0,40	Nein			x		
LEX 60 SAX	540x820 / 540x1130 / 700x1130	60 mm Steinwolle	1,00	EI30			x		
ISO 30	580x1180 / 680x1180	30 mm Styropor	0,82	Nein	x	x	x	x	
	680x1280 / 680x1380								
ISO 70	580x1180 / 680x1180	70 mm Styropor	0,40	Nein	x	x	x	x	
	680x1280 / 680x1380								
LUX A1120	570x1116	50 mm Styropor	0,54	Nein	x		x	x	x
LUX A1220****	570x1116	50 mm Styropor	0,54	Nein			x	x	x
LUX PROFFS A5220****	606x1136	50 mm Steinwolle	0,61	EI 60			x		
LUX PROFFS A5230****	736x1436	50 mm Steinwolle	0,61	EI 60					
LUX PROFFS SAX****	606x836 / 606x1136	50 mm Steinwolle	0,61	EI 60			x		
SAN 70****	540x790 / 580x1100	70 mm Styropor	0,41	Nein					
SAN 60	540x790 / 580x1100	60 mm Steinwolle	1,00	EI 30					
LUX B1010 / B1020	570x800 / 570x1100	50 mm Styropor	0,54	Nein					
LUX PROFFS B5010/B5020****	570x800 / 570x1100	50 mm Steinwolle	0,61	EI 60					
LEX D70 Oberluke	570x1100 / 540x1130	70 mm Styropor	0,20**	Nein					
	700x1130 / 680x1280								
LUX D1020 Oberluke	570x1100	50 mm Styropor	0,33***	Nein					

* Berechnung des U-Werts erfolgte durch SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
 ** Berechnet in Kombination mit Bodentreppe LEX 70 und ISO 70.
 *** Berechnet in Kombination mit Bodentreppe LUX A1120.
 **** Diese Modelle sind nicht für den Deutschen Markt erhältlich.



LEX Bodentreppe mit Leiter aus gedämmte Fichtenholz bzw. Schere aus Aluminium Stark Gedämmte Luke (Standardausführung bzw. Ausführung gemäß Brandschutzklasse EI30). Modelle dieser Serie: LEX 30/70/60 und LEX SAX 70/60.



ISO Dreiteilige Bodentreppe aus engringiger Fichte mit etwas leichter bzw. mit leichter (ISO30) oder starker (ISO70) Dämmung und vertäfelbarem Deckel.



LUX Bodentreppe mit dreiteiliger Leiter aus engringiger Fichte bzw. aus Alu. Deckel aus weißem HIPS Kunststoff mit hoher Oberflächengüte. Modelle dieser Serie: LUX A1120 und LUX A1220.



LUX PROFFS Bodentreppe mit dreiteiliger Leiter bzw. Scherenleiter aus Alu. Luke aus Stahlblech gemäß Brandschutzklasse EI60. Modelle dieser Serie: LUX PROFFS A5220/5230 und LUX PROFFS SAX.



SAN Vielseitig verwendbare, kräftig isolierte Wandluke (Standardausführung bzw. Ausführung gemäß Brandschutzklasse EI30). Modelle dieser Serie: SAN 70 und SAN 60. In Sonderformaten lieferbar.



LUX gedämmte Wandluke aus weißem HIPS Kunststoff mit integriertem Futter und hoher Oberflächengüte. Modelle dieser Serie: LUX B1010 und LUX B1020.



LUX PROFFS Kräftige Wandluke aus Stahlblech mit Isolierung und integriertem Futter gemäß Brandschutzklasse EI60. Modelle dieser Serie: LUX B5010 und LUX B5020.



OBERLUKE Ergänzungsprodukt für extrem niedrige U-Werte. Zwei Ausführungen, angepasst an LEX, ISO sowie LUX Bodentritten. Modelle dieser Serie: LEX D70 und LUX D1020.

