



SAN 60 / SAN 70



Tehokkaasti eristetty monikäyttöinen seinäluukku.

SAN-mallisto on suunniteltu erityisesti asuinkiinteistöihin. Mallistossa on kaksi tuotetta, jotka edustavat korkealuokkaista ruotsalaista muotoilua ja laatua. Vedonpitävät luukut on kiinnitetty tukevaan puukehykseen, ja ne selviytyvät kaikista ilmasto-oloista. Luukut valmistetaan kovista puukuitulevyistä, joiden välissä on eristeenä solumuovia (SAN 70) tai paloluokitettu vuorivillaa (SAN 60). Molemmissa malleista on saatavana kaksi peruskokoa ja ne voidaan kääntää oikea- tai vasenkätiseksi. U-arvo vähintään 0,41.

Laatutuotteet valmistaa

Tuote	Puitteen ulkomitat (mm)	Sisämitat (mm)	Eristys	U-arvo* (W/m ² °C)	Paloluokka
SAN 70	540 x 790	484 x 742	70 mm:n solumuovi	0,41	ei
SAN 70	580 x 1100	524 x 1052	70 mm:n solumuovi	0,41	ei
SAN 70	540 x 790	484 x 742	60 mm:n vuorivilla	1,00	EI30 / vain seinä
SAN 70	580 x 1100	524 x 1052	60 mm:n vuorivilla	1,00	EI30 / vain seinä

LEX 70- ja LEX 60 -tuotteita on saatavana tilauksesta erityiskokoina seuraavalla välillä: leveys 495 - 900 mm ja korkeus 495 - 1 400 mm. Paloluokitus on hyväksytty kokoon 680 x 1 100 mm asti. Seinärakenteessa olevan asennusaukon koon on oltava 15–20 mm ilmoitettuja ulkomittoja suurempi.

*U-arvon laskenta: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

SAN-seinäluukku

Toimitetaan käsittelemättömänä pakkauksessa, jossa on ikkunalukko tai tiivistyslukko (SAN 70 540 x 790). Äärimmäiseen ilmastoon suunniteltu eristys: 70 mm:n solumuovi tai EI30-paloluokitettu 60 mm:n vuorivilla. Paloluokitus koskee vain seinää. Toimitukseen sisältyy 120 mm:n avain.



Laatutuotteet valmistaa