



SAN 60 / SAN 70



## Fleksibel veggluke med god isolasjon.

Spesielt tilpasset boligmiljøer tilbyr SAN med sine to standardutførelser en unik miks av svensk formgivning og kvalitet. De treksikre lukene er festet på en robust treramme og er konstruert for alle kjente klimaer. Harde trefiberplater og mellomliggende isolasjon med celleplast, SAN 70, eller brannklassifisert steinull, SAN 60. Begge modellene finnes med to grunnstørrelser og kan vendes for høyre- og venstrehengsling. U-verdi fra 0,41.

Et produkt fra

Produkt	Yttermål karm (mm)	Innermål (mm)	Isolasjon	U-verdi* (W/m <sup>2</sup> °C)	Brannklasse
SAN 70	540 x 790	484 x 742	70 mm celleplast	0,41	nei
SAN 70	580 x 1100	524 x 1052	70 mm celleplast	0,41	nei
SAN 60	540 x 790	484 x 742	60 mm steinull	1,00	EI30/bare vegg
SAN 60	580 x 1100	524 x 1052	60 mm steinull	1,00	EI30/bare vegg

SAN 70 og SAN 60 kan etter behov spesialproduseres med ulike mål: bredde 495-900 mm og høyde 495-1400 mm. Brannklassifisert for mål opp til 680 x 1100 mm. Åpningen i veggkonstruksjonen bør være 15-20 mm større enn angitt yttermål.

\*U-verdiberegning utført av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

### SAN veggluke

Leveres ubehandlet med espagnolettlås eller tetningslås (SAN 70 540 x 790). Isolasjon for ekstremt klima i 70 mm celleplast, eller 60 mm steinull i henhold til brannklasse EI30. Brannklassifiseringen gjelder bare vegg. Leveres med nøkkel 120 mm.



Et produkt fra