



SAN 60 / SAN 70



Flexibel vägglucka med kraftig isolering.

Speciellt anpassad för bostadsmiljöer erbjuder serien SAN i sina två standardutföranden en unik mix av svensk formgivning och kvalitet. De dragsäkra luckorna är fästa på en robust träram och konstruerade för klara alla kända klimat. Hårda träfiberskivor och mellanliggande isolering i cellplast, SAN 70, eller brandklassad stenull, SAN 60. Båda modellerna finns i två grundstorlekar och kan vändas för höger- eller vänsterhängning. U-värde från 0,41.

En produkt från

Produkt	Yttermått karm (mm)	Innermått (mm)	Isolering	U-värde* (W/m ² °C)	Brandklass
SAN 70	540 x 790	484 x 742	70 mm cellplast	0,41	nej
SAN 70	580 x 1100	524 x 1052	70 mm cellplast	0,41	nej
SAN 60	540 x 790	484 x 742	60 mm stenuil	1,00	EI30/endaat vägg
SAN 60	580 x 1100	524 x 1052	60 mm stenuil	1,00	EI30/endaat vägg

SAN 70 och SAN 60 kan efter behov specialtillverkas i måttspannet: bredd 495-900 mm och höjd 495-1400 mm. Brandklassning godkänd för mått upp till 680 x 1100 mm. Öppningsmåtlet i väggkonstruktionen bör vara 15-20 mm större än angivet yttermått.

*U-värdesberäkning utförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

SAN vägglucka

Levereras obehandlad med spanjolettlås eller tätningsslås (SAN 70 540 x 790). Isolering för extremt klimat i 70 mm cellplast eller 60 mm stenuil enligt brandklass EI30. Brandklassningen gäller endast vägg. Levereras med nyckel 120 mm.



En produkt från