



LUX PROFFS
B5010/B5020



Vägglucka för offentliga miljöer.

Tillverkad i stål och säkerhetsisolerad enligt brandklass EI60 är LUX PROFFS vägglucka idealisk för montering och användning i flerbostadshus, skolor, industribyggnader och sjukhus, samt andra offentliga miljöer. Beställs i utförandena B5010 eller B5020, beroende på behov av öppningsstorlek. Den kraftfulla väggluckan kan även erhållas i specialformat, samt vändas för höger eller vänsterhängning.

Produkt	Ytermått karm (mm)	Innermått (mm)	Isolering	U-värde* (W/m ² °C)	Brandklass
LUX PROFFS B5010	570 x 800	490 x 720	50 mm stenull	0,61	EI60
LUX PROFFS B5020	570 x 1100	490 x 1020	50 mm stenull	0,61	EI60

Öppningsmått i bjälklag 15-20 mm större än angivet ytermått.

*U-värdesberäkning utförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

LUX PROFFS vägglucka

Levereras med grå pulvergrund i 1,25 mm stål på båda sidor med foderbildande profil. Isolering 50 mm stenull enligt brandklass EI60. Låskista är ASSA 565. Låset är förberett för cylinderlåsning och levereras med nyckel 120 mm.



En produkt från

