



LUX PROFFS  
B5010/B5020



## Vägglucka för offentliga miljöer.

Tillverkad i stål och säkerhetsisolerad enligt brandklass EI60 är LUX PROFFS vägglucka idealisk för montering och användning i flerbostadshus, skolor, industribyggnader och sjukhus, samt andra offentliga miljöer. Beställs i utförandena B5010 eller B5020, beroende på behov av öppningsstorlek. Den kraftfulla väggluckan kan även erhållas i specialformat, samt vändas för höger eller vänsterhängning.

Produkt	Yttermått karm (mm)	Innermått (mm)	Isolering	U-värde* (W/m <sup>2</sup> °C)	Brandklass
LUX PROFFS B5010	570 x 800	490 x 720	50 mm stenull	0,61	EI60
LUX PROFFS B5020	570 x 1100	490 x 1020	50 mm stenull	0,61	EI60

Öppningsmått i bjälklag 15-20 mm större än angivet yttermått.

\*U-värdesberäkning utförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

### LUX PROFFS vägglucka

Levereras med grå pulvergrund i 1,25 mm stål på båda sidor med foderbildande profil. Isolering 50 mm stenull enligt brandklass EI60. Låskista är ASSA 565. Låset är förberett för cylinderlåsning och levereras med nyckel 120 mm.

