



LEX 70/LEX60 SAX



Välisolerad vindstrappa med flexibel steg.

En flexibel vindstrappa med steg i aluminium speciellt anpassad till hemmamiljöer som kräver det lilla extra. Idealisk för mindre utrymmen och höga takhöjder erbjuder LEX SAX med sin gedigna konstruktion en både stabil och funktionell upplevelse som räcker i många år. Stege i längder från under 2500 upp till 3400 mm med möjlighet att lägga till eller ta bort stegsektioner. Levereras med kraftigt cellplastisolerad lucka i standardutförande, LEX 70, eller med lucka i brandklass EI30, LEX 60. Båda luckorna är estetiskt genomtänkta och håller enligt europeisk standard effektivt värmen inne och draget ute. U-värde från 0,40.

Produkt	Yttermått karm (mm)	Innermått (mm)	Typ av steg	Takhöjd (mm)	Isolering	U-värde* (W/m ² °C)	Brandklass
LEX 70 SAX	540 x 820	492 x 764	aluminium	<2500 –3400	70 mm cellplast	0,40	Nej
	540 x 1130	492 x 1074	aluminium	<2500 –3400	70 mm cellplast	0,40	Nej
	700 x 1130	652 x 1074	aluminium	<2500 –3400	70 mm cellplast	0,40	Nej
LEX 60 SAX	540 x 820	492 x 764	aluminium	<2500 –3400	60 mm stenuull	1,00	EI30
	540 x 1130	492 x 1074	aluminium	<2500 –3400	60 mm stenuull	1,00	EI30
	700 x 1130	652 x 1074	aluminium	2500 –3400	60 mm stenuull	1,00	EI30

Takhöjd anges vid beställning. Vid fel angiven höjd kan längdjustering ske genom att lägga till eller dra bort stegsektioner, dock inte översta eller nedersta. Vid takhöjder över 3000 mm ingår luckhållare och en extra lång nyckel. Öppningsmått i bjälklag 15-20 mm större än angivet karmyttermått.

*U-värdesberäkning utförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

LEX SAX vindstrappa

Levereras monteringsfärdig med obehandlad karm och lucka, spanjolettlås, 800 mm nyckel/manöverstång och symmetrisk fjäderbalansering. Isolering för europeiskt klimat i 70 mm cellplast eller 60 mm stenuull enligt brandklass EI30.

Tillbehör

1. Skyddsräcke D1003.
Max yttermått karm 700x1300 mm.
2. Nyckel/manöverstång 1050 mm.

